

- » Bramy garażowe
- » Dachy
- » Fundamenty
- » Instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne
- » Ogrody zimowe
- » Stropy
- » Budowa domu - porady
- » Drzwi
- » Instalacje elektryczne i gazowe
- » Instalacje niskoprądowe
- » Okna
- » Ściany i elewacje
- » Budownictwo szkieletowe
- » Ekologicznie i energooszczędnie
- » Instalacje grzewcze
- » Izolacje budowlane
- » Programy komputerowe
- » **Chemia budowlana**
- » Elektronarzędzia, narzędzia budowlane
- » Instalacje kanalizacyjne, wodne
- » Materiały budowlane
- » Schody



### Jakim środkiem chemicznym najszybciej usuniemy stare kleje montażowe?

O ile świeże zabrudzenia po kleju montażowym można stosunkowo łatwo usunąć, o tyle pozostałości utwardzonego preparatu często przysparzają niemałych problemów. Rozwiązaniem, które doskonale sprawdzi się nawet w przypadku wyjątkowo uporczywych plam, jest spray Sealant Remover.

[Czytaj dalej](#)

Nowoczesne kleje montażowe skutecznie zastępują tradycyjne gwoździe czy śruby, dzięki czemu znajdują szerokie zastosowanie w pracach remontowo-wykończeniowych. Za ich pomocą trwale połączymy ze sobą różne materiały budowlane i dekoracyjne oraz zamocujemy bez konieczności użycia wiertarki takie elementy, jak listwy przypodłogowe, lustra lub skrzynki na listy. Niektóre kleje montażowe bardzo dobrze odnajdują się również w roli uszczelniaczy – znakomitym tego przykładem jest **Fix All marki Soudal**, który powszechnie używany jest do wypełniania szczelin wokół urządzeń sanitarnych w łazience i kuchni.



#### Czytaj również: Uniwersalny sposób na przyklejenie rzeczy w mieszkaniu

Tzw. „montaż na klej” nie wymaga stosowania żadnych specjalistycznych narzędzi i przebiega nadzwyczaj sprawnie. Zaletą tego rozwiązania są również szybkie prace porządkowe. Jeżeli dokładnie zabezpieczymy miejsce, w którym aplikujemy klej (w tym celu możemy wykorzystać np. folię malarską), to diametralnie ograniczymy ryzyko pojawienia się uciążliwych zabrudzeń. W sytuacji, gdy nie uda nam się ich całkowicie wyeliminować, warto sięgnąć po ściereczki czyszczące Swipex marki Soudal, pod warunkiem jednak, że zabrudzenia są świeże.

#### Czytaj też...

-  Czym jest Hydroizolacja Bloker H2O? ▶
-  Produkty do samodzielnej naprawy dachu ▶
-  Do czego służą żywice poliuretanowe i epoksydowe? ▶
-  Piękny efekt czystej elewacji dzięki zastosowaniu samoczyszczącej farby ▶
-  Impregnaty do materiałów budowlanych – dlaczego warto skorzystać? ▶
-  Impregnacja drewna. Co warto wiedzieć? ▶

« Następne Poprzednie »

#### Czytaj na forum

-  **Praca**  
Liczba postów: 24 Grupa: Firmy budow...  
Na pewno taka praca Gdańsk będzie lepiej płatna niż w małym mieście - w miastach wojewódzkich zarobki są lepsze, tak samo jak szansa rozwoju. Dlatego tak wiele.... ▶
-  **Farba antykorozyjna sposobem na zardzewiałe powier...**  
Liczba postów: 7 Grupa: Budowa i re...  
Wszystko ok . ale na czerwono ?? ▶
-  **Beton – tworzywo do odkrycia**  
Liczba postów: 86 Grupa: Budowa i re...  
Jak szukacie takich produktów jak beton b20, warto sobie zajrzeć na stronę https://baumit.pl/produkty/betony/baumit-beton-b20, tam bez wątplenia znajdziecie dok... ▶
-  **Nowinki technologiczne w oknach i drzwiach tarasow...**  
Liczba postów: 87 Grupa: Budowa i re... ▶
-  **Dlaczego warto mieć w domu panele fotowoltaiczne?**  
Liczba postów: 15 Grupa: Budowa i re...  
Czy oferta firmy nadal jest aktualna ? ▶

[Więcej na forum »](#)

**Kalkulator ilości tapety**



spryskać pozostałości preparatem i pozostawić na około 10 minut. Kolejnym krokiem jest usunięcie rozmiękczonych resztek przy pomocy suchego kawałka materiału. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to cały zabieg powinno się powtórzyć. Co istotne, preparat Sealant Remover zalecany jest także do usuwania starych spoin silikonowych – w tym wypadku, po usunięciu starej fugi, szczelinę należy przemyć wodą z detergentem i dokładnie osuszyć, zanim przystąpimy do położenia nowej fugi.

Odwiedź nas też na Facebooku [Zapisz](#)



Źródło: Best Brands PR / budnet.pl

#### Komentarze

#### Dodaj komentarz

[Zarejestruj się przez Facebook](#)

Podpis

E-mail

Adres e-mail nie będzie prezentowany w serwisie budnet.pl

**Zaloguj się.** Nie posiadasz jeszcze konta w serwisie [budnet.pl](#)? **Załącz je** już teraz w mniej niż minutę.

Treść

Dodając komentarz, akceptujesz [regulamin](#).

#### Wprowadź kod z obrazka

Obrazek nieczytelny? [Wygeneruj nowy](#)




#### Szukaj

Warunki zabudowy | Konstrukcja dachu | Ocieplenie domu | Schody | Technologia | Gładź szpachlowa | Aranżacje wnętrz | Cegła klinkierowa  
Protokoły i wnioski | Rynek mieszkaniowy | Oświetlenie ogrodu | Kredyt mieszkaniowy

▸ [O nas](#)

▸ [Kontakt](#)

▸ [Partnerzy](#)

▸ [Reklama](#)

▸ [Opinie](#)

▸ [Zostań redaktorem](#)

▸ [Forum budowlane](#)

▸ [Baza firm](#)

▸ [Galeria](#)

▸ [Projekty domów](#)

▸ [Ogłoszenia biur nieruchomości](#)

▸ [Katalog deweloperów](#)

▸ [Słownik budowlany](#)

▸ [Aktualności](#)

▸ [Architektura](#)

▸ [Inwestycje](#)

▸ [Budowa i remont](#)

▸ [Wnętrza](#)

▸ [Ogród i działka](#)

▸ [Prawo](#)