



26.05.2022r.

Przygotowanie ścian w łazience do malowania

Udostępnij 0 Tweet

Słoneczna pogoda sprzyja malowaniu pomieszczeń. Za pomocą akrylu sanitarnego firmy Soudal osiągniemy efekt idealnie gładkich ścian w łazience przed rozpoczęciem prac malarskich.



Fot. Soudal

Przemaalowanie ścian w pomieszczeniu jest sprawdzoną metodą na szybkie odświeżenie jego wyglądu. Dotyczy to również łazienki, nawet jeśli większość powierzchni pokryta jest w niej płytkami ceramicznymi. Zanim jednak położymy na ścianie lub suficie w łazience warstwę nowej farby, upewnijmy się, czy nie pojawiły się na nich skazy w postaci rys lub pęknięć. Ewentualne niedoskonałości zamaskujemy przy pomocy akrylu sanitarnego z oferty Soudal.

Akryl sanitarny firmy Soudal jest uszczelniaczem silanizowanym, który został opracowany z myślą o wypełnianiu ubytków w ścianach i sufitach w łazience, kuchni oraz innych pomieszczeniach mokrych. Preparat ten charakteryzuje się wysoką i długotrwałą odpornością na działanie wilgoci, minimalizuje również ryzyko rozwoju pleśni i grzybów dzięki zawartości nowoczesnych substancji biobójczych. Po utwardzeniu zyskuje wodoodporne właściwości i może być malowany wieloma typami farb (także farbami do pomieszczeń sanitarnych). Jego kolejną zaletą jest doskonała przyczepność do wszelkich porowatych podłoży budowlanych, w tym do cegły, betonu, drewna, PVC oraz płyt gipsowo-kartonowych.

REKLAMA:



Przeczytaj także

Wideo



Działy tematyczne

- Tynki wewnętrzne
- Ochrona i renowacje ścian i fasad
- Hydroizolacje ścian, podłóg i sufitów
- Termoizolacje ścian, podłóg i sufitów
- Materiały dociepleniowe
- Osuszanie
- Pokój dzienny - wystrój

Akryl sanitarny Soudal jest powszechnie stosowany nie tylko do wypełniania szczelin i pęknięć na ścianach i sufitach w pomieszczeniach wilgotnych, ale także np. do maskowania połączeń między ścianą a kabiną prysznicową, spoinowania parapetów, listew ościeżnicowych, czy też ceramicznych elementów dekoracyjnych. Jest on gotowy do użycia i łatwy w aplikacji. Nakłada się go przy pomocy standardowego pistoletu do uszczelniaczy na dokładnie oczyszczone, suche podłoże.

Należy pamiętać, że akryl sanitarny nie powinien być stosowany w miejscach, które narażone są na permanentny kontakt z wodą. Do wykonania niezbędnych uszczelnień wokół urządzeń sanitarnych, np. wokół wanny czy umywalki, zalecane jest użycie odpowiedniego silikonu sanitarnego z portfolio firmy Soudal.

źródło: **MATERIAŁ PARTNERA**

Artykuły podobne:

Galerie zdjęć:



Pokój w odcieniach lazuruowego wybrzeża



Murale



Dulux Trend Zrób To Teraz



W ramach UPEA18 Street Art Festival w 12 miastach w Finlandii powstało 19 murali



panopticum

Filmy:



Akademia Klinkieru quick-mix - schody klinkierowe



Budynek konstrukcji drewnianej, szkieletowej, na płycie fundamentowej



Finiszowe szpachlowanie CEKOL C-45 Finisz



Oficjalne otwarcie fabryki firmy Mapei w Barcinie



Proste badanie materiałów ściennych



Home

Newsletter

Reklama

Partnerzy

Polecane agencje

Zaufali nam

Materiały do pobrania

Kontakt

Działy tematyczne:

Fundamenty i piwnice

Ściany

Dachy

Izolacje

Ochrona

Wnętrza, wystrój

Okna i drzwi

Instalacje

Fasady

Działy :

Wiadomości

Nowości produktowe

Poradniki

Czytelnia

Grupy tematyczne

Galerie

Produkty

Filmy

Nasze portale:

www.obud.pl

www.forum.obud.pl

www.chemiabudowlana.info

www.efachowiec.info

www.portal-prasowy.pl

www.opinbud.pl

www.forum.bibliotekarium.pl

Wydawca:

nevicom

Nevicom

Waldemar Mühlstein

ul. R. Kaczmarczyka 17

85-796 Bydgoszcz

NIP: 5541751097

REGON: 340781630

www.obud.pl

redakcja@obud.pl