

**SILICOAT****Dane techniczne:**

Podstawa:	Roztwór żywic silikonowych
Konsystencja:	Ciecz
System utwardzania:	Wysychanie fizyczne
Ciężar właściwy:	0.80 g/cm ³
Temperatura aplikacji:	Od +5°C do +30°C
Zużycie:	Ok. 0.2 – 1 l/m ² zależnie od absorpcji podłoża

Charakterystyka:

Gotowy do użycia bezbarwny impregnat silikonowy do zabezpieczenia przeciwwilgociowego porowatych ścian zewnętrznych. Tworzy trwałą i odporną na działanie warunków atmosferycznych powłokę odrzucającą wodę. Pozostawia otwarte pory, pozwalając ścianom oddychać. Zapobiega uszkodzeniom powstającym wskutek długotrwałego zawilgocenia muru: przebarwieniom i zabrudzeniom muru przez wsiąkanie wody deszczowej, wykwitom solnym, nalotom alg, porostów i mchów oraz uszkodzeniom wskutek mrozu.

Zastosowanie:

- Impregnacja porowatych materiałów budowlanych
- Idealne zabezpieczenie przeciwwilgociowe pionowych ścian budynków.

Opakowanie i kolory:

Puszki 1l, 5l, 25l: bezbarwny.

Normy i certyfikaty:

Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z systemem ISO 9001.

Przechowywanie:

12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

Sposób użycia:

- Przed rozpoczęciem pracy należy osłonić szyby i elementy drewniane.
- Podłoże powinno być czyste i suche. Przy świeżym podłożu należy odczekać 3-4 tygodnie do jego pełnego wysuszenia.
- Ewentualne szczeliny i pęknięcia najpierw wypełnić zaprawą lub odpowiednią masą uszczelniającą.
- Preparat nakładać pędzlem lub pistoletem aplikacyjnym od dołu do góry, co najmniej dwukrotnie. Nakładanie kolejnej warstwy "mokre na mokre" poprawia wnikanie impregnatu u w podłoże
- Czyszczenie narzędzi i usuwanie przypadkowych zabrudzeń – benzyną lakoową bezpośrednio po użyciu.

Zalecenia:

- Nie stosować preparatu przy silnym nasłonecznieniu lub na nagrzane podłoże.
- Nie stosować do materiałów nieporowatych i niechłonnych: polerowanego marmuru i granitu, powierzchni glazurowanych i laminowanych.

Zalecenia BHP:

Przy użyciu preparatu przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy:

- Nosić rękawice i okulary ochronne
- Nie dopuszczać do zanieczyszczenia skóry,
- w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę,
- chronić przed dziećmi.



Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.