



ZINK SPRAY (98%) MAT

Dane techniczne:

Podstawa:	proszek cynkowy
Konsystencja:	płynna
Pełne wyschnięcie:	po 24 godz.
Wydajność:	ok. 1,5 m ²
Pyłosuchość (dust dry):	od 10 min.
Czas przylepności (tack free):	od 20 min.
Zawartość substancji stałych:	20%
Odporność termiczna:	Od -30°C do +180°C

Charakterystyka:



Cynkowy preparat antykorozyjny tworzący po wyschnięciu trwałą i wytrzymałą warstwę ochronną - odporną na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Wysoka zawartość galwanicznego cynku zapewnia po aplikacji grubszą warstwę zabezpieczającą niż w przypadku standardowych farb antykorozyjnych. Ma bardzo dobre właściwości elektryczne. Może być stosowany bezpośrednio na lekko skorodowane elementy. Ze względu na swoje elektrostatyczne właściwości przy aplikacji skutecznie pokrywa brzegi, krawędzie i inne niewielkie elementy. Odpowiedni do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Po wyschnięciu matowy.

Zastosowanie:

- Zabezpieczanie przed korozją i renowacja powierzchni metalowych ocynkowanych i stalowych, również w warunkach morskich,
- naprawy nadwozi samochodowych, rynien i pokryć dachowych,
- zabezpieczanie antykorozyjne spawów, zgrzewów i miejsc cięcia konstrukcji stalowych.

Opakowanie:

Puszki 400ml: metaliczny matowy (155885).

Przechowywanie:

3 lata w zamkniętym fabrycznie opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C.

Sposób użycia:

- Powierzchnia musi być sucha i odtłuszczone, usunąć słabo związaną z podłożem farbę i rdzę,
- przed każdą aplikacją wstrząsać puszką ok. 30 sek. i aplikować z odległości 20 cm,
- nanosić zawsze w dwóch warstwach w odstępie min. 2 godzin (w razie potrzeby powtórzyć zabieg po 24 godz.),
- wstrząsać puszką przed naniesieniem kolejnych warstw.
- Po zakończeniu pracy przekręcić puszkę do góry dnem i w tej pozycji aplikować Zinc spray przez ok. 3 sekundy. Zapobiegnie to zablokowaniu zaworu pozostałościami preparatu.

Zalecenia BHP:

Przy użyciu aerozolu przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy:

- Używać jedynie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć natychmiast wodą.
- Może wywoływać podrażnienia oczu.
- Chronić przed dziećmi.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.