SOUDATIGHT SP

Nr KDWU - 160 z 29.04.2026

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: *SOUDATIGHT SP*
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: *SOUDATIGHT SP*
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *MEMBRANA SOUDATIGHT SP JEST PRZEZNACZONA DO USZCZELNIANIA POŁĄCZEŃ OŚCIEŻY Z OŚCIEŻNICAMI DRZWI I OKIEN Z PVC, DREWNA I ALUMINIUM, OD STRONY WEWNĘTRZNEJ PRZEGRODY*
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: *SOUDAL SP. Z O.O. 05-152 CZOSNÓW, CZĄSTKÓW MAZOWIECKI, UL. GDAŃSKA 7, ZAKŁAD PRODUKCYJNY: TURNHOUT, BELGIA*
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: *SOUDAL SP. Z O.O. 05-152 CZOSNÓW, CZĄSTKÓW MAZOWIECKI, UL. GDAŃSKA 7*
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 3*
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: *nie dotyczy*

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: *nie dotyczy*

7b. Krajowa ocena techniczna – *ITB-KOT-2020/1391 wydanie 2*

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: *INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ*

Akredytowana jednostka certyfikująca i numer certyfikatu lub akredytowane laboratorium/laboratoria: *nie dotyczy*

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi **
Paroprzepuszczalność określona grubością warstwy powietrza o równoważnym oporze dyfuzyjnym Sd, m, przy grubości powłoki ok. 1 mm	*≥ 43,1*	
Giętkość przy przeginaniu na wałku o średnicy 30 mm, w temp. -20°C	*brak uszkodzeń*	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: *- wytrzymałość na rozciąganie, MPa* *- wydłużenie względne przy zerwaniu, %*	 *≥ 1* *≥ 500*	
Przyczepność do podłoża (ościeżnicy i ościeża), metodą odrywania, MPa: *- drewno* *- PVC* *- aluminium* *- beton zwilżony* *- beton* *- cegła perforowana zwilżona* *- cegła perforowana* *- bloczki silikatowe zwilżone* *- bloczki silikatowe* *- OSB*	 *≥ 1,8* *≥ 0,9* *≥ 0,6* *≥ 1,2* *≥ 1,8* *≥ 0,7* *≥ 0,6* *≥ 1,7* *≥ 1,5* *≥ 0,6*	

- autoklawizowany beton komórkowy zwilżony *- autoklawizowany beton komórkowy* *- cegła pełna zwilżona* *- cegła pełna*	*≥ 0,5* *≥ 0,6* *≥ 1,5* *≥ 1,9*	
Przyczepność tynku gipsowego do powłoki na podłożu z cegły, MPa	*≥ 0,45*	
Zdolność do mostkowania pęknięć w temp. -20°C, mm	*≥ 0,50*	
Przepuszczalność powietrza przy ciśnieniu 600 Pa, klasa	*klasa 4 według PN-EN 12207:2017*	
Współczynnik infiltracji powietrza, a, m3/(m·h·daPa2/3)	*< 0,1*	
Wodoszczelność przy ciśnieniu 600 Pa, klasa	*brak przecieków, klasa 9A według PN-EN 12208:2001*	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

"SOUDAL" Sp. z o.o.
Cząstków Mazowiecki
ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów
NIP 522-10-82-281

"SOUDAL" Sp. z o.o.
Kierownik Działu Technicznego
Michał Sawicki

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Cząstków Maz. 29.04.2026
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)