

SPS ACTIVATOR**Dane techniczne:**

Baza	Roztwór aktywatorów i rozpuszczalników
System utwardzania	Wysychanie fizyczne
Konsystencja	Płynna
Kolor	Bezbarwny
Gęstość	0,79 g/cm ³
Temperatura aplikacji	Od + 5°C do +25°C

Charakterystyka:

Szybkoschnący preparat od-tłuszczający i aktywujący do powierzchni nieporowatych. Poprawia przyczepność kleju Soudabond 670 do metali i wielu tworzyw sztucznych podczas klejenia paneli fasadowych zgodnie z systemem montażu SPS. Zapewnia uzyskanie najwyższej siły spojenia.

Zastosowanie:

- Czyszczenie i aktywacja powierzchni nieporowatych i niechłonnych – aluminiowego stelaża pomocniczego i spodniej część paneli fasadowych w systemie SPS.

System montażu SPS:

- **SPS Soudabond 670:** elastyczny klej uszczelniający hybrydowy
- **SPS Cleaner:** preparat do czyszczenia podkonstrukcji aluminiowej (ramy pomocniczej) oraz usuwania nieutwardzonych klejów i uszczelniających hybrydowych.
- **SPS Activator:** preparat do aktywacji powierzchni podkonstrukcji aluminiowej oraz spodniej strony nieporowatych paneli fasadowych.
- **SPS Fiberpanel Prep:** preparat do gruntowania i impregnacji spodniej strony porowatych paneli fasadowych.
- **SPS Tape:** dwustronnie klejąca taśma montażowa do wstępnego mocowania i pozycjonowania płyt fasadowych na podkonstrukcji aluminiowej.

Przechowywanie:

12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C. Chronić przed mrozem.

Opakowanie:

Pojemnik 500 ml (123023)

Sposób użycia

- Podłoże musi być suche, czyste, wolne od luźnych cząstek, kurzu i powłok osłabiających przyczepność.
- Używając czystej, niepylącej ściereczki, rozprowadzić aktywator cienką warstwą - zawsze w jednym kierunku.
- Wymieniać ściereczkę na czystą po aktywacji każdego metra powierzchni lub częściej - jeśli się zabrudzi.
- Pozostawić na kilka minut do całkowitego odparowania. Powstanie cienkiej mlecznej warstewki oznacza, że powierzchnia jest oczyszczona i zagruntowana.
- Preparat zachowuje swoje właściwości przez max. 8 godzin. W przypadku przekroczenia tego czasu – powtórnie nanieść preparat na podłoże.

Zalecenia:

- Nie stosować do powierzchni porowatych, np. drewna.
- Nie stosować przed aplikacją klejów i uszczelniających poliuretanowych.
- Nie stosować do czyszczenia widocznej strony paneli (frontów).
- Po otwarciu pojemnik powinien być zużyty w ciągu kilku dni.

OPIS TECHNICZNY

PAN/SPS/AC/2023

- Zamykać szczelnie pojemnik natychmiast po użyciu. Długotrwały kontakt preparatu z powietrzem zmniejsza skuteczność.
- Nie wlewać używanego aktywatora z powrotem do puszki i nie używać preparatu pozostawionego w otwartym opakowaniu na kilka dni.
- Uwaga! W przypadku przechowywania w temperaturach wyższych niż zalecane (>25°C), preparat może stracić swoje właściwości.

Zalecenia BHP:

Przy użyciu aktywatora przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy:

- stosować rękawice i okulary ochronne,
- chronić przed dziećmi
- Zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.