

**POCHŁANIACZ WILGOCI****Dane Techniczne:**

Podstawa	Chlorek wapnia
Postać	Granulki
Gęstość	800 - 900 kg/m <sup>3</sup>

**Charakterystyka:**

Pochłaniacz wilgoci w przyjazny dla środowiska sposób zapobiega zawilgoceniu zamkniętych przestrzeni, powstawaniu



pleśni i przykrych zapachów. Kompaktowe rozmiary umożliwiają zastosowanie pochłaniacza praktycznie w każdym wilgotnym miej-

scu w domu i garażu, a także w przyczepie kempingowej, na łodzi itp. Opakowanie 1000 g zapewnia regulację wilgoci w pomieszczeniu o powierzchni do 20 m<sup>2</sup> nawet przez 4 do 5 miesięcy, a wkład uzupełniający pozwala na efektywną pracę przez kolejne miesiące.

**Opakowanie:**

Box: 1000 g (125691), 450 g (125690)  
Wkład: 1000 g (125937), 450 g (106136).

**Przechowywanie:**

Co najmniej 12 miesięcy w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

**Sposób użycia:**

- Otworzyć perforowaną pokrywę pochłaniacza.
- Rozerwać plastikową torbę i wyjąć włókninowy woreczek z preparatem.
- Umieścić woreczek na tacy perforowanej i zamknąć pokrywę pochłaniacza.
- Umieścić pochłaniacz w wilgotnym miejscu.
- Jeśli dolny pojemnik pod tacką perforowaną jest pełen wody, należy go opróżnić i wymienić wkład pochłaniacza.
- Stosować tylko wymienne wkłady pochłaniacza Soudal o odpowiedniej gramaturze (1000 g lub 450 g).
- UWAGA! W przypadku jakiegokolwiek bezpośredniego kontaktu z preparatem lub roztworem wodnym natychmiast przepłukać zanieczyszczone miejsce dużą ilością wody. Zebrana ciecz nie nadaje się do celów spożywczych!

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjąć jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.