

JOINT FINISH**Dane techniczne:**

Podstawa:	Mieszanka detergentów
Konsystencja:	Bezbarwny płyn
Gęstość:	Ok. 1 g/ml
Palność:	Niepalny
Temperatura aplikacji:	Od +5°C do + 35°C

Charakterystyka:

Wygodny w życiu roztwór odpowiednio dobranych detergentów i środków powierzchniowo czynnych - do wygładzania wszelkich fug uszczelniających i dekoracyjnych. Usuwa ślady tłuszczu i brudu z powierzchni fugi. Przyspiesza utwardzanie uszczelniaczy. Nieagresywny chemicznie – nie wchodzi w reakcje z podłożem.

- rozpylić mgiełkę produktu nad spoiną wypełnioną uszczelniaczem
 - zwilżyć szpachelkę roztworem i wygładzić powierzchnię fugi,
 - po utworzeniu naskórka przemyć powierzchnię czystą wodą,
 - środek osłabia przyczepność farb do powierzchni uszczelniaczy dających się malować (poliuretanów i hybryd).
- Zalecamy wcześniejsze wykonanie próby.

Zastosowanie:

Wygładzanie powierzchni fug silikonowych, poliuretanowych i hybrydowych.

Opakowanie:

Pojemnik z atomizerem: 500 ml (119354).

Przechowywanie:

24 miesiące w oryginalnym, fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

Sposób użycia:

- przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem,

Zalecenia:

- Preparat ma lekko zasadowy odczyn, zawiera anionowe środki powierzchniowo czynne i składniki niejonowe.
- Nie zawiera rozpuszczalników, nie powoduje uszkodzeń większości typowych podłoży, ale zawsze zalecamy wykonanie wstępnego testu.
- Nie nakładać preparatu w pełnym słońcu, ponieważ bardzo szybko wysycha i może pozostawić plamy lub przebarwienia.

Zalecenia BHP:

Przy użyciu preparatu przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.