



DEGRIP ALL

Dane techniczne:

Podstawa:	mieszanina olejów mineralnych
Konsystencja:	płynna
Gęstość:	0,81g/mL
Lepkość przy 20°C:	1mPa.s
Temperatura samozapłonu :	52°C
Rozpuszczalność:	w wodzie
Lotne substancje organiczne (VOC) :	84%

**Charakterystyka:**

Doskonale penetrujący preparat o właściwościach antykorozyjnych i smarujących przeznaczony do odblokowywania połączeń. Dzięki niskiemu napięciu powierzchniowemu wnika w każdą szczelinę odblokowując połączenie.

Specjalna konstrukcja zaworu umożliwia aplikację w każdej pozycji (bez ryzyka utraty gazu pędnego). Nie zawiera kwasów ani zasad.

Zastosowanie:

- Odblokowywanie zapieczonych i zniszczonych korozją połączeń metalowych,
- ochrona powierzchni przed rdzą i utlenieniem,
- smarowanie połączeń mechanicznych (śruby, zawiasy, zamki).

Kolory:

Bezbarwny.

Opakowanie:

Puszki aerosolowe 400ml - 6 szt. w opakowaniu zbiorczym.

Przechowywanie:

3 lata w zamkniętym fabrycznie opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C.

Normy i certyfikaty:

Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z systemem kontroli jakości ISO 9001.2000.

Sposób użycia:

- Puskę wstrząsnąć przed użyciem,
- podłoże musi być mechanicznie oczyszczone z rdzy i luźnych zanieczyszczeń za pomocą szczotki drucianej,
- spryskać wybraną powierzchnię i pozostawić na 5 do 10 minut,
- w razie konieczności powtórzyć zabieg,
- słomkowy aplikator umożliwia precyzyjne dozowanie preparatu.

Zalecenia BHP:

Przy użyciu aerozolu przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy:

- Unikać kontaktu ze skórą,
- stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach,
- chronić przed dziećmi.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.