

SPS BONDING TAPE
Taśma klejąca SPS



- Dwustronnie klejąca taśma polietylenowa o bardzo wysokiej sile spojenia
- Zapewnia prawidłową grubość warstwy kleju SPS
- Stosować po uprzednim przygotowaniu podłoża za pomocą płynów gruntujących lub aktywatorów powierzchni zgodnie z technologią SPS

ZASTOSOWANIE

- Wstępne mocowanie płyt elewacyjnych do szkieletu nośnego przed ostatecznym utwardzeniem się kleju w systemie SPS

DANE TECHNICZNE

Podstawa	Pianka polietylenowa o zamkniętych komórkach
Gęstość	0,05 g/cm ³
Odporność termiczna	od - 20°C do + 50 °C,
Temperatura obróbki	Od +5°C do + 35°C
Opakowanie	Taśma 3,2 mm x 10 mm, rolka 25 m, 6 rolek w kartonie

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy od daty produkcji w nienaruszonych oryginalnych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C.

ZALECENIA BHP

Przy użyciu taśmy SPS przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.