

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zgodnie z Rozporządzeniem UE°305/2011 (CPR)

Soudal Soudaflex 33 SL

Rewizja: 10/07/2019

Strona 1 Z 3

Numer: 231270

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:

Soudal Soudaflex 33 SL

Przewidziane zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:

Uszczelniacz do szczelin dylatacyjnych w posadzkach do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych.

Zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

EN 15651-4:2012: Typ PW-EXT-INT

System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, określone w załączniku V:

System 3: dla charakterystyka podstawowa

System 3: dla reakcji na ogień

Nazwa i adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art 11 ust. 5:

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Notyfikowana jednostka:

GINGER CEBTP, NB 0074 przeprowadziła badania typu zgodnie z systemem 3.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zgodnie z Rozporządzeniem UE°305/2011 (CPR)

Soudal Soudaflex 33 SL

Rewizja: 10/07/2019

Strona 2 Z 3

Deklarowane właściwości: EN 15651-4:2012

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-4:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
Wodoszczelność i gazoszczelność		
Utrata objętości	≤ 15%	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu	NF	
Wytrzymałość na rozdieranie	NF	
Właściwości adhezyjne/kohezyjne przy stałym wydłużeniu po 28 dniach działania j wody	NF	
Właściwości adhezyjne/kohezyjne przy stałym wydłużeniu po 28 dniach działania słonej wody	NF	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Kondycjonowanie:


Metoda A

Podłoże:

Beton

Właściwości użytkowe tego produktu są zgodne z deklarowaną specyfikacją. Ta deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 10/07/2019

Oznakowanie CE

Zgodnie z Rozporządzeniem UE°305/2011 (CPR)

Rewizja: 10/07/2019

Strona 3 Z 3



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

16

Numer: 231270

EN 15651-4: 2012

Uszczelniacz do szczelin dylatacyjnych w posadzkach do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych.

Soudal Soudaflex 33 SL

EN 15651-4:2012: Typ PW-EXT-INT

Kondycjonowanie:

Metoda A

Podłoże:

Aluminium

Beton

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-4: 2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
Wodoszczelność i gazoszczelność		
Utrata objętości	≤ 15%	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu	NF	
Wytrzymałość na rozdzieranie	NF	
Właściwości adhezyjne/kohezyjne przy stałym wydłużeniu po 28 dniach działania j wody	NF	
Właściwości adhezyjne/kohezyjne przy stałym wydłużeniu po 28 dniach działania słonej wody	NF	
Trwałość	Spełnia wymagania	