

Deklaracja właściwości użytkowych
Numer: 231796

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
24A KLEJ GLAZURA
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Klej dyspersyjny do klejenia płytek ceramicznych wewnątrz budynków
3. Producent:
**Soudal NV,
Everdongenlaan 18-20,
2300 Turnhout,
Belgium**
4. Upoważniony przedstawiciel:
**Soudal Sp. z o.o.
Ul. Gdańska 7, Częstków Mazowiecki,
05-152 Czosnów**
5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3
6. Norma zharmonizowana:
EN 12004:2007+A1:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane **1136 - BBRI (Belgian Building Research Institute)**.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna:
Reakcja na ogień	E	EN 12004:2007+A1:2012
Wytrzymałość złącza wyrażona jako – początkowa wytrzymałość na ścinanie	$\geq 1\text{N/mm}^2$	
Trwałość złącza w warunkach kondycjonowania/ starzenia termicznego wyrażona jako - wytrzymałość na ścinanie po starzeniu termicznym	$\geq 1\text{N/mm}^2$	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Deklaracja właściwości użytkowych
Numer: 231796

W imieniu producenta podpisał:

Thomas Schellekens
Technical Product Manager
Turnhout, 11.02.2022

