

Nr KDwu - 103 z 15.12.2022

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: *Soudafoam Maxi Express (-25)*
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: *Soudafoam Maxi Express (-25)*
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *USZCZELNIANIE PRZESTRZENI MIĘDZY OŚCIEŻAMI A OŚCIEŻNICAMI DRZWIOWYMI I OKIENNYMI WYKONANYMI Z DREWNA, METALU, PVC. WYPEŁNIANIE PĘKNIĘĆ I SZCZELIN W POŁĄCZENIACH PRZEGRÓD, W BUDYNKACH*
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: *Soudal Sp. z o.o. 05-152 Czostów, Częstków Mazowiecki, ul. Gdańska 7, Zakład Produkcyjny 26-670 Pionki; Wspólna 21*
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: *Soudal Sp. z o.o. 05-152 Czostów, Częstków Mazowiecki, ul. Gdańska 7*
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 3*
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: *nie dotyczy*
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: *nie dotyczy*
 - 7b. Krajowa ocena techniczna – *ITB-KOT- 2017/0119 wydanie 3 z 15.12.2022*
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: *INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ*
Akredytowana jednostka certyfikująca i numer certyfikatu lub akredytowane laboratorium/laboratoria: *nie dotyczy*
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi **
Przyrost wysokości piany w szczelinie (stopień ekspansji), %, piany aplikowanej w temp. +23°C i RH 50%	52 ± 10%	
Nasiąkliwość po 24 h w wodzie przy częściowym zanurzeniu, kg/m ²	≤ 1,0	
Stabilność wymiarowa po 48h w temp. +40°C i RH 95%, %, w kierunku grubości (kierunek wzrostu piany)	±9	
Stabilność wymiarowa po 48h w temp. +40°C i RH 95%, %, w kierunku: długości i szerokości	±5	
Napężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym, kPa	≥ 15	
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle, kPa	≥ 75	
Wytrzymałość na ścinanie, kPa	≥ 47	
Przyczepność piany, kPa, aplikowanej w temp. -10°C, do podłoży z: drewna, betonu, aluminium, PVC-U	≥ 120	
Przyczepność piany, kPa, aplikowanej w temp. +30°C, do podłoży z: Drewna, betonu, aluminium, PVC-U	≥ 75	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

"Soudal" Sp. z o.o.
Częstków Mazowiecki
ul. Gdańska 7, 05-152 Czostów
NIP 522-10-82-281

"Soudal" Sp. z o.o.
Kierownik Działu Technicznego

(imie i nazwisko oraz stanowisko)

Czostów Maz 15. XII. 22

(miejsce i data wydania)

Michał Sawicki

(podpis)