

**KIT DO PARKIETU****Dane techniczne:**

Podstawa	Dyspersja akrylowa
Konsystencja	Pasta
System utwardzania	Wysychanie fizyczne
Czas tworzenia naskórka*	Ok. 20 minut (przy 23°C/50% RH)
Gęstość	Ok. 1,60 g/ml (w zależności od koloru)
Temperatura aplikacji	Od +5°C do + 30°C
Odporność termiczna**	Od - 20°C do + 80°C
Dopuszczalne odkształcenie	Ok. 15 % (ISO 11600)
Skurcz	Ok. 15 % (DIN 52451)

* Wartości te mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność i rodzaj podłoża.

** Dotyczy produktu w pełni utwardzonego.

Charakterystyka:

Nie zawierający rozpuszczalników jednoskładnikowy uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowych w kolorach najpopularniejszych gatunków drewna. Po utwardzeniu bezwonny i wodoodporny. Daje się malować i lakierować. Nie pęka. Przezroczysty kartusz pozwala na dobranie koloru uszczelniacza do listew i paneli, a wyskalowana miarka umożliwia kontrolę zawartości opakowania.

Zastosowanie:

- wypełnianie złączy, szczelin, szpar przy pracach parkieciarskich,
- wypełnianie połączeń w posadzkach drewnianych,
- spoiny złączeniowe pomiędzy listwami przypodłogowymi i ościeżnicowymi a ścianą.

Opakowanie i kolory:

Kartusz 280 ml: brzoza (137653), buk (137655), dąb (137654), sosna (137678), klon (137682), wiśnia/olcha (137681), mahoń (137683), wenge (137691).

Przechowywanie:

18 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miej-

scu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C. Chronić przed mrozem.

Wymiary spoin:

Wymiar spoin od 5 mm do 20 mm. Szerokość spoiny > 20 mm prosimy o kontakt z działem technicznym firmy Soudal.

Sposób użycia:

- podłoże musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu i innych zanieczyszczeń (kurz, stare szczeliwa, itp.),
- nakładać pistoletem ręcznym lub pneumatycznym, pozostawiając niewielki nadmiar kitu w spoinie, powierzchnię wyrównać szpachelką zwilżoną wodą lub roztworem mydła,
- po nałożeniu przez 5 godzin chronić kit przed działaniem wody,
- malować lub lakierować najwcześniej po 24 godzinach,
- narzędzia czyścić wodą przed utwardzeniem kitu.

Zalecenia:

- Nie stosować w miejscach narażonych na ciągłe działanie wody oraz podczas deszczu lub mrozu.
- Produkt daje się malować większością dostępnych na rynku farb do ścian i sufitów, ale ze względu na bardzo dużą

OPIS TECHNICZNY

AKR/PK/2022

ilość typów farb zalecamy wcześniejsze wykonanie testów.

- Uwaga! Farba powinna być wystarczająco elastyczna, by kompensować ruchy podłoża bez ryzyka powstawania pęknięć i zmarszczeń.

Zalecenia BHP:

Przy użyciu uszczelnacza przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy:

- unikać kontaktu ze skórą,
- w przypadku kontaktu ze skórą przemyć natychmiast wodą,
- chronić przed dziećmi.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjąć jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.